



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2944845  
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-□/30, HR6-□/31

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样品名称: 熔断器式隔离开关<br>型号: HR6-□/30,<br>HR6-□/31<br>商    标: /<br>样品数量: 3 台<br>样品来源: 企业送样<br>收样日期: 2018-08-29<br>完成日期: 2018-09-27                                                                                                                                                                                                                  | 委托人: 浙江天正电气股份有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区<br><br>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司<br>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区<br><br>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区<br>中心大道 288 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| 本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br>HR6-□/30, HR6-□/31; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 80A、100A、125A、160A、200A、250A; Ue: AC380V/400V/415V, AC660V/690V; Ie: 80A、100A、125A、160A、200A、250A; Iq: 50kA; 使用类别 AC-23B(380V/400V/415V), AC-22B(660V/690V); 极数: 3P; 配用的辅助触头: JW2-11; 1NO1NC; Ui: 220V; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A |                                                                                                                                                                       |
| 主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2018-10-10                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| 审核: 林 杰 签名:  日期: 2018-10-10                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| 签发: 许启进 签名:  日期: 2018-10-11                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图<br>变更信息见下页“变更信息附件”                                                                                                    |